

**Betriebsanweisung**  
nach § 14  
Gefahrstoffverordnung  
(Deutschland)



**Anschrift:**  
idm Maschinen und Anlagenservice GmbH  
Magdeburg  
Alt-Salbke 60-63  
Magdeburg

Nummer:  
Datum: 05.02.2018  
Bearbeiter:

Ansprechpartner:  
Arbeitsbereich:  
Tätigkeit: Montage

H.Heuer  
Montage

**Gefahrenbezeichnung**

**Handelsname:** FLAECHENDICHT GRUEN - 50 G

**Produktnummer:** 0893573050

**Gefährliche  
Inhaltsstoffe:**

**Gefahren für Mensch und Umwelt**

**Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:**  
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.  
**Gefährliche Reaktionen:** Reaktionsfähig mit starken Oxidationsmitteln.  
**Zersetzungsprodukte:** Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.  
**Wassergefährdungsklasse:** WGK 1 schwach wassergefährdend

**Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln**



**Allgemeine Schutzmaßnahmen**

**Hinweise zum sicheren Umgang:** Ein Einatmen der Dämpfe oder Nebel vermeiden. Nicht verschlucken. Berührung mit den Augen vermeiden. Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden. Basierend auf den Ergebnissen der Bewertung der Exposition am Arbeitsplatz gemäß den üblichen industriellen Hygiene- und Sicherheitspraktiken handhaben. Massnahmen zu Vermeidung von Abfällen/unkontrolliertem Eintrag in die Umwelt sollten getroffen werden.

**Technisch:** Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen. Expositionskonzentrationen am Arbeitsplatz minimieren.

**Lagerung:** In korrekt beschrifteten Behältern aufbewahren. In Übereinstimmung mit den besonderen nationalen gesetzlichen Vorschriften lagern.

**Zusammenlagerungshinweise:** Nicht mit den folgenden Produktarten lagern: Starke Oxidationsmittel

**Hygiene:** Sicherstellen, dass sich Augenspülanlagen und Sicherheitsduschen nahe beim Arbeitsplatz befinden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

**Persönliche Schutzmaßnahmen**

**Augenschutz:** Folgende persönliche Schutzausrüstung tragen: Schutzbrille

**Handschutz:** Material: NitrilkauschukStärke: > 0,35 mmDurchbruchzeit: 480 minRichtlinie: DIN EN 374  
Material: NitrilkauschukStärke: > 1,8 mmDurchbruchzeit: 480 minRichtlinie: DIN EN 374

**Körperschutz:** Angemessene Schutzkleidung basierend auf den Angaben zur chemischen Beständigkeit und einer Bewertung der potenziellen Exposition vor Ort wählen., Hautkontakt mittels undurchdringlicher Schutzkleidung vermeiden (Handschuhe, Schürzen, Stiefel etc.).

**Atemschutz:** Atemschutz verwenden, außer wenn geeignete lokale Abgasableitung vorhanden ist oder eine Expositionsbeurteilung zeigt, dass die Exposition im Rahmen der einschlägigen Richtlinien liegt.

**Filtertyp:** Typ Partikel



**Verhalten im Gefahrfall**

**Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung:** Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

**Geeignete Löschmittel:** Wassersprühstrahl, Alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Trockenlöschmittel

**Ungeeignete Löschmittel:** Keine bekannt.

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:**

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Empfehlungen zur sicheren Handhabung und zur persönlichen Schutzausrüstung befolgen.

**Umweltschutzmaßnahmen:** Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Ausbreitung über große Flächen verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperrern). Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen. Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden.

**Zuständiger Arzt/Klinik:**

**Fluchtweg:**

**Unfalltelefon:**  
0391 53586946

### Erste Hilfe



**Allgemeine Hinweise:** Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen. Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel besteht, ärztlichen Rat einholen.

**Nach Augenkontakt:** Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.

**Nach Hautkontakt:** Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser und Seife abspülen. Verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen. Arzt hinzuziehen. Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen.

**Nach Verschlucken:** Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen. Arzt hinzuziehen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen.

**Nach Einatmen:** Bei Inhalation, an die frische Luft bringen. Arzt hinzuziehen.

**Notruf:**

112

**Ersthelfer:**

D. Keilich

### Sachgerechte Entsorgung

**Hinweise zur Entsorgung und Verpackung:** Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen. Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.

**Entsorgung ungereinigter Verpackungen:** Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. Falls nicht anders angegeben: Entsorgung als unbenutztes Produkt.

**Reinigung/Aufnahme:** Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen. Bei großflächiger Verschmutzung, mit Gräben oder anderen Eindämmungsmaßnahmen weitere Verbreitung des Stoffes verhindern. Wenn Material aus den Gräben abgepumpt werden kann, dieses Material in geeigneten Behältern lagern. Restliches Material aus der verschmutzten Zone mit geeignetem Bindemittel beseitigen. Lokale oder nationale Richtlinien können für Freisetzung und Entsorgung des Stoffes gelten, ebenso für die bei der Beseitigung von freigesetztem Material verwendeten Stoffe und Gegenstände. Man muss ermitteln, welche dieser Richtlinien anzuwenden sind.

**Entsorgung:**



Verantwortlich ausstellende Person