

10.01.2018

# BETRIEBSANWEISUNG

gemäß § 14 GefStoffV

Geltungsbereich und Tätigkeiten

Stand: 18.07.2006

Unterschrift

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

### Lackspray schwarz

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Produkt ist **hochentzündlich**.

Bei Gebrauch: Bildung explosionsfähiger Dampf/Luftgemische möglich.

Berstgefahr beim Erhitzen.



Produkt **reizt** die Augen.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.



## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Für gute Raumlüftung sorgen. Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden. Arbeitsverfahren gemäß Betriebsanweisung anwenden.



Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern. Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern. Sondervorschriften für Aerosole und TRG 300 beachten. Lösungsmittelbeständiger Fußboden. Nur bei Temperaturen von 5°C bis 35°C lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Trocken lagern.



**Atemschutz:** Filter AX P3 (EN 141)

**Handschutz:** lösemittelbeständige Schutzhandschuhe aus Viton (EN 374), Handschutzcreme empfehlenswert

**Augenschutz:** Schutzbrille dichtschießend mit Seitenschildern (En 166)

**Körperschutz:** Arbeitsschutzkleidung, antistatisch (EN 1149)

## VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Notruf

112



Entstehungsbrand mit CO<sub>2</sub>, Trockenlöschmittel, Schaum oder Wassersprühstrahl löschen. Kein Wasservollstrahl. Gefährdete Behälter mit Wasser kühlen.

Im Brandfall können sich bilden: Rauch, Kohlenoxide, gesundheitsschädliche Gase, Explosionsgefahr bei längerer Erhitzung, explosionsfähige Dampf/Luftgemische, gefährliche Dämpfe, schwerer als Luft  
Je nach Brandgröße umluftunabhängiges Atemschutzgerät und ggf. Vollschutz tragen.

Kontaminiertes Löschwasser entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgen.

Bei Entweichung größerer Mengen eindämmen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Eindringen in das Oberflächen- sowie Grundwasser als auch in den Boden vermeiden. Bei Entweichen von Aerosol/Gas für ausreichende Frischluft sorgen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen und entsorgen. Keine brennbaren Stoffe verwenden.

## ERSTE HILFE

Notruf

112



**Hautkontakt** : Mit viel Wasser und Seife gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren.

**Augenkontakt** : Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, sofort Arzt rufen, Datenblatt bereithalten.

**Verschlucken** : Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt aufsuchen, Datenblatt mitführen. Aspirationsgefahr.

**Einatmen** : Person aus Gefahrenbereich entfernen. Person Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt aufsuchen.

**Ersthelfer** : Siehe Aushang

**Giftnotruf** : 0361 730730

## SACHGERECHTE ENTSORGUNG



Örtlich behördliche Vorschriften beachten, z.B. auf geeigneter Deponie ablagern. Ungereinigte Behälter nicht durchlöschern, zerschneiden oder schweißen.